

Anlieferung und Lagerung



- Kontakt zwischen Palette und Hubmast vermeiden
- Bitte nicht mit Leergutpaletten andere Leergutpaletten verschieben



- Zwischen den Paletten Abstand lassen
- Paletten senkrecht und gerade übereinander platzieren



- Staub und Feuchtigkeit vermeiden
- Chemikalien vermeiden
- Sonnenlicht vermeiden
- Lagertemperatur überwachen
- Tier-/ Insektenbefall vermeiden

Depalletierung



- Datum und Palettenetiketten-ID notieren



- Spannbänder nicht oberhalb der Hand durchtrennen - Verletzungsgefahr
- Wenn Paletten foliiert sind, bitte vorsichtig sein beim Aufschneiden der Folie, um Dosen nicht zu beschädigen



- Defekte Dosen aussortieren und entsorgen



- Staub und Feuchtigkeit vermeiden
- Inkorrekte Stapelung der Zwischenlagen vermeiden



- Inkorrekte Stapelung von Paletten vermeiden

Palletierung und Lagerung



- Defekte Dosen aussortieren und entsorgen
- Feuchte Dosen aussortieren



- Ausgehende Palettenetiketten-ID notieren



- Inkorrekte Stapelung von Paletten vermeiden
- Visuelle Kontrolle beim Verladen